

Kategóriájában a leggyorsabb lézerfax készülék kétoldalas automatikus dokumentumadagolóval – mindennapos igénybevételhez ideális

i-SENSYS
FAX-L410

you can



Robusztus, gyors Super G3 lézerfax készülék nagy memóriával és kétoldalas automatikus dokumentumadagolóval.

Ez a robusztus, kompakt Super G3 lézerfax készülék nagy LCD kijelzőjével, gyors teljesítményével és automatikus kétoldalas dokumentumadagolójával ideális a mindennapi használatra bármely üzleti környezetben.

Főbb tulajdonságok

- Kategóriája leggyorsabbja a Super G3 faxmodem (33,6 kb/s) – 3 mp/oldal* átviteli sebesség
- Robusztus, helytakarékos kialakítás nagy LCD kijelzővel
- Kiemelkedő minőségű 256 szürkeárnyaltos képalkotás a tisztább, részletesebb faxképekért
- Nagy, 512 oldalas* küldési és fogadási faxmemória
- 39 egygombos és 200 kódolt gyorstárca
- 50 lapos kétoldalas automatikus dokumentumadagoló az automatikus kétoldalas fénymásoláshoz és faxoláshoz
- Gyors, 25 lap/perces lézernyomatási és fénymásolási sebesség
- A Gyors Első Nyomat technológiának köszönhetően nincs várakozás az alvó módból való visszatéréskor
- Nagy energiahatékonyság
- A kézikészlet az alapfelszereltség része

A doboz tartalma

Készülék, kézikészlet tartóval és rögzítővel, 728-as kezdőkazetta, tápkábel, telefonkábel, rendeltetési címkék, használati útmutató és garancialevél, a felhasználói szoftvert és a kézikönyvet tartalmazó CD lemezek.

Méretek (szé x mé x ma)

472x445x358 mm

Támogatott operációs rendszerek

Windows 7/XP/Vista

Mac OS 10.4.9 és frissebb verzió
(csak internetes terjesztés)

Linux (csak internetes terjesztés)

*Az ITU-T 1 szabványkártya alapján 1



NYOMTATÁS



MÁSOLÁS



FAX



BEOLVASÁS

Canon



- 1** ADF
- 2** Ötsoros LCD
- 3** 250 lapos tálca
- 4** 728-as kazetta

Műszaki adatok:

FAXKÉSZÜLÉK TÍPUSA Típus Kompatibilitás Alkalmazható vonal Modem sebessége Nyomatási technológia Lapolvasó típusa	Önálló faxkészülék és lézernyomtató egyben 3. csoport PSTN 33,6 kb/s (Super G3) Lézersugaras nyomtatás Kétoldalas lapadagolás
FAXBEOLVASÁSI FUNKCIÓK Automatikus dokumentumadagoló Dokumentumméret Effektív beolvasási szélesség Beolvasási sebesség Faxfelbontás Képfeldolgozó rendszer Féltonus	50 lap (ADF) Szélesség – 216 mm (max.), 140 mm (min.) Hosszúság – 356 mm (max.), 127 mm (min.) 214 mm Kb. 2,5 mp/oldal Kb. 20 oldal/perc Max. 200x400 dpi Kiemelkedő minőség (UHQ) 256 szűrkeskála-szint
FAXNYOMTATÁSI FUNKCIÓK Nyomatási módszer Nyomatási sebesség első nyomat elkészülési idő Nyomatási felbontás Nyomatás minősége Papírkapacitás Nyomtatókazetta Nyomtatókazetta-kapacitás Leválogatásos nyomtatás (vételnél) Papírkiadó tálca kapacitása Hordozótípusok Hordozóméretetek Nyomatási szélesség Tonertakarékos üzemmód Automatikus képcökkentés vételnél	Lézersugaras nyomtatás 25 oldal/perc 5,8 mp 600x600 dpi Max. 1200x600 dpi 250 lap CRG728 minden-az-egyben kazetta Kb. 2100 oldal ¹ 2 Van 100 lap Normál papír, nehéz papír, újrapiapír, fólia, címke, boríték Kazetta: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, Boríték: COM10, Monarch, C5, DL Min. 76,2x148 mm és max. 216x356 mm) ADF: A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, STMT Min. 127x140 mm (max. 356x216 mm) 206 mm Van Van (75-100% 1%-os lépésekben)
ÁTVITELI ÉS VÉTELI JELLEMZŐK Átviteli sebesség Tömörítési módszer Átvitel memóriából Faxmemória Memóriába mentés Memóriába vétel Kettős hozzáférés Hibajavítás mód (ECM) Késleltetett küldés Sorozatos adás Vétel Átvitel másodlagos címre Hiba az újraátvitel során Faxalapú átvitel	3 mp/oldal 33,6 kb/s modemmel ³ MH, MR, MMR Van 512 lap ³ Korlátlan Van Van Van Van (250 hely) Max. 249 célhely Van Van Van Van
BIZTONSÁGI ÉS KEZELÉSI JELLEMZŐK Jelszavas felhasználói korlátozás Kényszerített memóriába vétel Rendszerkezelő jelszó Jelentések Átviteli fejléc Fogadási fejléc	Van Van Van Kezelési jelentés (TX/RX), Eredményjelentés Van Van

TELEFONÁLÁS JELLEMZŐI Egygombos tárcsázás Kódolt gyorstárcsázás Csoportos tárcsázás Programozott tárcsázás Újratárcsázás Tárcsázáskereső Automatikus FAX/TEL szétválasztás Üzenetregítő-csatlakoztatás Távvezérelt vétel Bontó gomb Telefonos kézibeszélő Típus	39 200 Max. 238 tárcsázás/max. 238 célhely Van Van (automatikus és kézi) Van Van Van Van Van Van Normál
MÁSOLÁSI JELLEMZŐK Másolási felbontás Másolási sebesség (fekete-fehér) Többpéldányos másolás Zoom Első másolat elkészülési ideje (FCOT)	SZÖVEG/FÉNYKÉP üzemmód, SZÖVEG üzemmód, FÉNYKÉP üzemmód: 600x600 dpi 25 oldal/perc Max. 99 példány 25-400%, 1%-os lépésekben 9,0 másodpercen belül
KIJELZŐ Típus Méret Nyelvek Energiatakarékos gomb	LCD 5 sor 23 nyelv: (angol/spanyol/francia/olasz/magyar/holland/norvég/lengyel/görög/észtr/horvát/bolgár/portugál/szlovén/szlovák/finn/svéd/török/orosz/cseh/dán/német/román) Van
A NYOMTATÓ FUNKCIÓI Csatlakozó PDL Memória Nyomtató Mellékelt illesztőprogramok	Nagy sebességű USB 2.0 UFR-II-LT 128 MB Nyomtató Printer Driver, Fax Driver, Address Book Tool
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK Terhelhetőség Bemelegedési idő Helyreállási idő Méretek (szé x mé x ma) Telepítéshez szükséges hely (tálcával és kézibeszélővel együtt) Tömeg Teljesítményfelvétel Akusztikai zajszintek Üzemeltetési feltételek Tápellátás	Maximum 10 000 oldal/hónap Kb. 13,5 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól Kb. 2,0 másodperc 472x445x358 mm 472x704x606 mm Kb. 13,9 kg Maximum: 1320 W, Aktív állapotban: 560 W, Készenléti állapotban: 4,5 W Alvó üzemmódban: 1,4 W, Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,6 kWh/hét Hangteljesítmény: Aktív állapotban: 6,5 B, Készenléti állapotban: 4,3 B vagy kevesebb Hangnyomás: Aktív állapotban: 50 dB, Készenléti állapotban: hangtalan Hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 20-80% rel. [páralecsapódás nélkül] 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Szokásos felelősséget kizáró nyilatkozatok. A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak. 1] Az ISO/IEC 19752 szabvány alapján 2] 1000 oldal kapacitású kazettával érkezik 3] Az ITU-T szabványkártya alapján 1 4] Csak internetes terjesztés.	



Canon Electronics Inc
 canon.com

Canon Europe
 canon-europe.com

European Edition 0000
 © Canon Europa N.V.,
 2012 (0000)